

BAC 5200yf

Echipament complet automat pentru întreținerea sistemelor A/C cu gaz R1234yf

BAC 5200yf este o unitate service pentru întreținerea sistemelor A/C cu gaz R1234yf. Robinair a dezvoltat acest echipament complet automat în cooperare cu Mercedes-Benz pentru a asigura o întreținere excelentă pentru sistemul A/C al vehiculelor de ultimă generație.

Avantaje:

- › Nivelul de precizie de 15g la funcțiile de încărcare și recuperare a fost atins mulțumită sistemului integrat de control electronic al temperaturii și presiunii gazului;
- › AC1234-8 DM dispune de o tehnologie de vârf care permite recuperarea a peste 98,5% din gazul existent în instalație A/C;
- › Sistemul cântărire electronic și cele trei rezervoare cu circuite de injecție separate previne contaminarea uleiului cu agentul UV, având ca rezultat o ușoară întreținere a sistemelor A/C, chiar și la vehiculele hibride;
- › Interfața grafică inovativă cu afisaj color, împreună cu manometrele HP și LP, permit monitorizarea constantă a sistemului A/C pe durata tuturor fazelor de reîncărcare;
- › Purity gazului, condiție esențială pentru întreținerea noilor sisteme A/C, este asigurată de un analizor de gaz integrat în echipament;
- › Acest echipament este prevăzut cu slot pentru SD card, port USB și Ethernet, precum și cu imprimantă.



Echipament omologat
DAIMLER

Informații tehnice

AC1234-8 DM	
Gaz utilizat	R1234yf
Mod operare	Complet automat
CE	Da
TÜV	Da
Funcții	
Recuperare gaz	Automat
Acuratețe recuperare/performanță	15 g, 98,5 %
Analizor gaz	Da, integrat
Recuperare ulei	Automat cu cântar electronic
Vacuum	Automat
Test scurgeri	Automat
Injecție de ulei	Automat cu cântar electronic
Injecție agent UV	Automat cu cântar electronic
Încărcare gaz	Automat cu cântar electronic
Funcție de spălare	Da, cu kit opțional
Imprimantă	Da
Sistem de purjare aer	Controlat electronic
Compatibilitate cu sistemele A/C ale vehiculelor hibride	Da, spălare furtune și injecție ulei PG/POE
Manometre HP & LP	100 mm fără pulsații

Componentă livrare:

- › Unitate service A/C complet automată
- › Furtune HP/LP 3 m
- › Cuple rapide (2 bucăți)
- › 3 rezervoare ulei
- › 1 rezervor agent UV
- › Greutate calibrare cântar gaz și cântar ulei
- › Manual utilizare
- › Ghid pornire rapidă
- › Hârtie termică pentru imprimantă
- › Husă protecție
- › Adaptoare pentru butelia sursă

AC1234-8 DM	
Manometru presiune rezervor	Digital
Lungime furtune	3 metri
Afișaj	5,7" TFT ¼VGA
Compresor	3/8 CP
Pompă vacuum	170 l/min
Capacitate rezervor gaz	9,09 kg
Rezervor ulei	3 x 250 ml
Rezervor agent UV	1 x 250 ml
Dimensiuni	107 x 61 x 76 cm
Greutate	107 kg
Alimentare	230 50/60 Hz
Accesorii	
Bază de date (cantitate gaz și ulei)	Da
Set adaptoare universale pentru spălare instalație A/C	Opțional
Video player	Da
Conectare USB	Da
Suport memorie SD	Da
Conectare PC	Da
Kit conforsie R1234yf R134a	Nu

Accesorii opționale:

Kit pentru pentru spălarea instalației de A/C

Conține rezervor spălare, filtru uscător, două furtune SAE J2888. (Cod. SP00.101.176)

Preț: 790 euro*

Cod comandă: **SP00.000.106**

PREȚ SPECIAL 5.490* euro

👉 Descarcă catalogul AutoEquip Solutions | Prețuri speciale 2019

👉 Vezi cele mai noi oferte

👉 Vezi cele mai noi promoții Cattini Oleopneumatica | Cricuri profesionale